

Zamawiający:
Gmina Jaworzyna Śląska
ul. Wolności 9
tel. 074 8588230 fax 074 8588253
strona internetowa: www.jaworzyna.net
email: urząd@jaworzyna.net
NIP 884-23-65-203

S P E C Y F I K A C J A
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ze zmianami dokonanyymi dnia 25.05.2010r.

Przedmiot zamówienia:

**Wykonanie zabudowy pożarniczej typu GBA na podwoziu Star 244 dla OSP Jaworzyna Śląska
/karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jaworzyna Śl. /**

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U.Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami)

(Zatwierdził)

Jaworzyna Śl. maj 2010r.

INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie nadwozia ratowniczo-gaśniczego na podwoziu samochodu Star 244

L INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Gmina Jaworzyna Śląska zwana w dalszej części „Zamawiającym”

Siedziba ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna ŚI

strona internetowa: www.jaworzyna.net

e-mail: urząd@jaworzyna.net

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Nr 223, poz. 1655) **w trybie przetargu nieograniczonego.**

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadwozia ratowniczo-gaśniczego na podwoziu samochodu Star244. Zabudowę nadwozia należy wykonać wg: **Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych** -opracowanych przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie i zatwierdzonych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP- Edycja druga- marzec 2006r.

2.Szczegółowy zakres prac został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

50112100-4 – usługi w zakresie napraw samochodów

50112110-7 – usługi w zakresie karosacji pojazdów

IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od daty zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających.

VI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia - **do dnia** 02.08.2010 r.

Okres udzielonej gwarancji: - 24 miesiące

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

- 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym zakresie Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie z art. 22 ust.1 PZP /zał. Nr 2 do SIWZ/,
- 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – i w tym zakresie Wykonawca załącza do oferty:
 - wykaz prac odpowiadających przedmiotowi zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat z podaniem inwestora/ nazwa i adres, telefon, imię i nazwisko osoby mogącej potwierdzić wykonanie prac -krótka charakterystyka, wartość realizacji prac – wykonawca musi wykazać, że zrealizował przynajmniej 1 zadanie tożsame z przedmiotem przetargu,
 - protokoły końcowe odbioru prac lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie wymienionych wyżej prac.
- 1.3. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , w tym zakresie Wykonawca załącza do oferty:
 - informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników za ostatnie 2 lata,
- 1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia- w tym zakresie Wykonawca załącza do oferty:
 - zaświadczenie z banku z informacją o posiadaniu środków lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 120.000zł,
 - polisę ubezpieczeniową o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50.000zł.
- 1.5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – w tym zakresie Wykonawca złoży do oferty odpowiednie oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych /zał. Nr 2 do SIWZ/.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

- 2.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów na zasadzie - spełnia/ nie spełnia.

3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- 3.1. Wykonawców, wskazanych w art. 24 Prawo zamówień publicznych.

IX. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty, w szczególności:

- 1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 1.2. koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem;
- 1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opła, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 1.5. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne, w tym z art. 22 ust.1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2.
- 1.6. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 1.7. oświadczenia dot. niekaralności firmy, władz spółki wymienionych w wyciągu z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji.

2. pozostałe niezbędne dokumenty:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3
- parafowany projekt umowy - zał. nr 4,
- kosztorys ofertowy
- pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty wymienione w rozdziale IX mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych „**za zgodność z oryginałem**” przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania wykonawcy we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty o których mowa w pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, natomiast dokument wymieniony w pkt 3 powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- 4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, które winno zostać dołączone do oferty przetargowej.
- 4.2. Upoważnienie do pełnienia funkcji PEŁNOMOCNIKA wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów w oryginale lub kopii potwierdzonych notarialnie - które należy również załączyć do oferty,
- 4.3. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres udzielonego pełnomocnictwa.
- 4.4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełnić warunki udziału w postępowaniu określone w dziale VIII SIWZ w pkt 1.1 i 1.4 i złożyć na potwierdzenie dokumenty wymienione w Dziale IX pkt 1.3. - 1.7. potwierdzone „**za zgodność z oryginałem**”,
- 4.5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opisane w Dziale VIII pkt. 1.2 i 1.3. wykonawcy mogą spełniać wspólnie i złożyć na potwierdzenie dokumenty wymienione w Dziale IX pkt 2 SIWZ.
- 4.6. Wykonawcy przedłożą informację, który z nich będzie wykonywał daną część zadania.
- 4.7. Ponadto Pełnomocnik podpisuje także Formularz oferty, kosztorys i pozostałe dokumenty wymagane SIWZ.
- 4.8. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

5. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w systemie podwykonawczym, w którym Wykonawca zleca wykonanie części prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- 5.1. Zapisy umów nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami przedmiotowo istotnymi umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą generalnym a Zamawiającym.
- 5.3. Umowy lub projekty umów podwykonawczych Wykonawca główny dołączy do oferty celem akceptacji ich przez Zamawiającego.
- 5.4. Do wykazu dokumentów należy dołączyć informację o kwalifikacjach podwykonawców i ich uprawnieniach niezbędnych do realizacji zamówienia.

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie. Dopuszcza się porozumiewanie za pomocą faxu lub drogą elektroniczną pod warunkiem potwierdzenie treści na piśmie niezwłocznie. Informacja o wyborze oferty /dział XIX pkt 1/ przekazana zostanie drogą faxową i elektroniczną.
2. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania należy wnieść w terminie do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego do składania ofert. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:

Gmina Jaworzyna Śl, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śl.

Faksem 074 8588-253 lub na adres urząd@jaworzyna.net Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
4. Wykonawcy mogą własnym kosztem i staraniem dokonywać wizji terenowej- oględzin przedmiotu przetargu – w dniach 20-21 maja 2010r. w godz. 10⁰⁰ – 15⁰⁰ na terenie OSP w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 23.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Mazur Marek – sprawy proceduralne tel.74 8588 230 wew.33

Mariola Krejwis-Piasecka – sprawy merytoryczne tel.74 8588 230 wew.35

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium przetargowego.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu do związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium, jednak powoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.
4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY.

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej w sposób czytelny pod rygorem nieważności z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami przez przysięgłych na język polski.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, która musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty i załączników przez inne osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału **lub** kopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy, wymienione w dokumencie rejestracyjnym. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres udzielonego pełnomocnictwa.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
7. Dokumenty oferty stanowiące kserokopię z oryginału muszą być opatrzone pieczęcią „**za zgodność z oryginałem**” i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki lub modyfikacje do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, przed terminem do składania ofert,

według zasad określonych dla złożenia oferty, z dopiskiem „Zmiana”.

9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie zawiadomienia z dopiskiem na kopercie „Wycofanie”.

10. Wykonawca nie może wprowadzić zmian lub wycofać złożonej oferty po upływie terminu do składania ofert.

11. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem "Zastrzeżona część oferty". Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.

12. Wykonawca nie może jednak zastrzec poufności informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie

w siedzibie zamawiającego:

Gmina Jaworzyna Śl, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śl. pokój nr 1 – sekretariat, oznakowanej następująco: OFERTA - wykonanie nadwozia ratowniczo-gaśniczego na podwoziu samochodu Star244 - nie otwierać przed r. Szczególny opis sposobu opakowania: wewnętrzna koperta winna zostać opatrzona dokładnym adresem wykonawcy (pieczęć firmowa), aby w przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający mógł ją odesłać bez otwierania Wykonawcy.

XIV. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo zgodnie z wynikiem przetargu.

2. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie dostarczonej przez wykonawcę faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego

**Gmina Jaworzyna Śl. ul. Wolności 9, pokój nr 1, sekretariat
do dnia 31.05. do godz.12:00**

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

3. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego

Urząd Miejski ul. Wolności 9, 58-140Jaworzyna Śl. pokój nr 2 - sala narad dnia 31.05.2010r. o godz. 12:30.

4. Sesja otwarcia ofert

4.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranim wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także inne informacje, np: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

4.3. Wykonawca który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.

4.4. Badanie i ocena złożonych ofert dokonana zostanie przez komisję przetargową w części niejawnego postępowania przetargowego.

4.5. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

5.1. jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

5.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

5.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

5.5. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 89 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
5.6. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
5.7. zawiera błędy w obliczeniu ceny.

XVI.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu Oferty cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia oraz zastosowaną stawkę i wartość podatku VAT.
4. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
5. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki - w tym podatek VAT.
6. W przypadku wykonania robót dodatkowych i zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym na podstawie stawek określonych przez Wykonawcę w złożonych kosztorysach ofertowych po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego,
7. W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych zamawiający poprawia je , zgodnie z art. 87 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informując o powyższym Wykonawcę.

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA

Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nazwa kryterium	Waga
Cena ofertowa	100 %

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: $C = C_n / C_b \times 100\%$

gdzie:

C - liczba pkt. za kryterium

C_n - cena najniższa z ofert **C_b** - Cena oferty badanej

3. Wynik

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans ceny tj. największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom ustawy PZP i SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, /faxem i drogą elektroniczną/ którzy złożyli oferty o następujących ustaleniach:
 - wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres wybranego wykonawcy z uzasadnieniem faktycznym i prawnym wyboru,
 - wykonawcach , których oferty zostały odrzucone podają uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

Powyższe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie ,oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę

odrębnym pismem.

3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani przed zawarciem umowy przedłożyć zamawiającemu dokument (umowę) określający podstawy i zasady wspólnej realizacji zamówienia. Dokument określający zasady współdziałania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zostać zawarty na okres nie krótszy jak termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę na warunkach i z uwzględnieniem postanowień przedstawionych w projekcie umowy.,
2. termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na 07.07.2010r. – zmiana terminu jest dopuszczalna tylko za zgodą Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia a nie przewidzianych zakresem prac /zał. Nr 1/,
3. za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe po realizacji zamówienia płatne przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu,
4. Na usługę będącą przedmiotem umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi 24 miesiące,
5. Strony ustalają, że za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Zamawiający może naliczyć kary umowne.
WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości :
 - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0.3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 20% wynagrodzenia umownegoWYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu wynagrodzenia.
ZAMAWIAJĄCY może dochodzić kar umownych przewyższających wartość przedmiotu umowy.

XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia publicznego doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień publicznych przysługuje prawo wnoszenia odwołań /art.180 – 198 ustawy/ oraz skarg do Sądu /art.198a-198g ustawy/.

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
 - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
 - udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania
- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXIV. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do specyfikacji:

załącznik nr 1- opis parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

załącznik nr2-oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /w tym z art. 22 i art.24 ustawy PZP/

załącznik nr 3- formularz ofertowy

załącznik nr 4 - projekt umowy

Kierownik Zamawiającego

Załącznik Nr 1 do SIWZ

**OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DLA ZABUDOWY ŚREDNIEGO SAMOCHODU
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM TERENOWYM STAR 244**

/opis zakresu rzeczowego/

Zabudowę nadwozia należy wykonać wg: Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - opracowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodzi w Józefowie i zatwierdzonych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - marzec 2006r

I. PODWOZIE Z KABINĄ

- Podwozie Star 244 zamawiającego – technicznie sprawne

II. KABINA ZESPOLONA

- **Kabina czterodrzwiowa**, jednomodułowa-zespolona w układzie miejsc 1+1+4

- siedzenia przodem do kierunku jazdy, dobudowane do istniejącej kabiny
- drzwi znajdują się po obu stronach kabiny,
- wymiana dachu na nowy typ, podwyższony,
- montaż jednolitego dachu nad kabiną zespoloną, wykonanego ze specjalnego tworzywa, konstrukcja wzmocniona (kompozytowy) **lub stalowo-aluminiowy wg parametrów pojazdu**,
- remont lub wymiana drzwi kabiny na nowe drzwi z zamkami kasetowymi z wykonaniem skrytek na dokumenty (od strony kierowcy i dowódcy),
- wykonanie drzwi do przedziału załogi – z szybami prostokątnymi (lewa i prawa strona),
- montaż dwu podestowych stopni wejściowych do przedziału załogi,
- ścianki i spody każdego stopnia obłożone blachą aluminiową łożkową,
- wymiana obrzeży błotników,
- remont blacharki kabiny, remont podłogi,
- remont zderzaka,
- montaż w zderzaku nowych wkładów i reflektorów
- założenie nowych chłapaczy przy kabinie
- montaż nowych, stopni do kabiny, rurowych od strony kierowcy i dowódcy
- montaż nowych osłon przeciwsłonecznych.

WYKOŃCZENIE KABINY ZESPOLONEJ

- w środku kabiny zespolonej w suficie – wykonanie specjalnej półki na drobny sprzęt,
- wykonanie pod nadsztybem przednim półki do montażu radiostacji, radia, sterowania sygnałami uprzywilejowanymi,
- barierka wewnętrzna rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym,
- ocieplenie ścian sufitu i podłogi,
- wyłożenie wykładziną miękką: ścian i tapicerki (4 drzwi),

- wymiana dywaników na podłodze w kabinie (kierowca +dowódca) w części przedniej,
- wymiana uszczelek drzwi kabiny, nakładanych i klejonych,
- montaż wieszaków na odzież,
- montaż w suficie uchwytów do trzymania,
- podłoga oraz powierzchnie drzwi i ścian kabiny, do wysokości co najmniej 200 mm, wyłożone wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą łatwo zmywalną,
- założenie nowego pokrowca na maskę silnika,
- wykonanie tapicerowania siedzeń (kierowca i dowódca),
- fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia,
- siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nie nasiąkliwym, odpornym na ścieranie, antypoślizgowym,
- siedzenia dla załogi skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, piankowe z miejscem na drobny sprzęt (przodem do kierunku jazdy),
- obudowa siedzenia skrzynkowego wykonana z tworzywa sztucznego **lub stalowo-aluminowa**,
- fotele dla kierowcy i dowódcy wyposażone w bezwładnościowe punktowe pasy bezpieczeństwa,
- siedzenia dla załogi wyposażone w pasy bezpieczeństwa „biodrówki”,
- uchwyty na aparaty powietrzne w oparciach siedzeń w kabinie zespolonej,

Kabina wyposażona:

- oświetlenie nad siedzeniem dowódcy i kierowcy,
- oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi,
- załączanie automatyczne oświetlenia wewnętrznego, po otwarciu drzwi, odpowiedniej części kabiny (każde z 4 drzwi) oraz możliwość osobnego włączenia każdego z reflektorów,
- montaż oświetlenia stopni wejściowych do kabiny załogi, załączane automatycznie po otwarciu drzwi,
- niezależny układ ogrzewania kabiny zespolonej – moc cieplna min. 2000 W, wydatek powietrza min 90 m³/godz. umożliwiające ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku – WEBASTO (z rozdziałem ciepła na autopompę),
- ładowarki do radiotelefonów nasobnych i latarek,
- **W kabinie kierowcy** montaż radiotelefonu przewoźnego oraz montaż dodatkowego głośnika do radiostacji w kabinie kierowcy, radiotelefon i antenę- dostarcza zamawiający (Motorola GM360),
- montaż panelu sterowania radiostacją w przedniej półce pod nadszybiem,
- **W kabinie** muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno pomiarowe:
 - sygnalizacja załączenia autopompy,
 - sterowanie sygnałami uprzywilejowanymi,
 - sygnalizacja podniesienia maszty oświetleniowego z głowicą 4 x 500 W lub 2 x 1000 W
 - sygnalizacja otwarcia żaluzji

Z przodu kabiny

- montaż osłony rurowej, przedniej, wykonanej z rur stalowych lakierowanych,
- montaż 2 lamp pulsacyjnych niebieskich z generatorem na osłonie rurowej,

III. ZABUDOWA NADWOZIA -ZABUDOWA POŻARNICZA

- Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych antykorozyjnie
- konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych,
- poszycie zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia,
- po trzy schowki na bokach pojazdu na sprzęt i wyposażenie, zamykane żaluzjami wodoodpornymi i pyłoszczelnymi ze wspomaganiami otwarcia, systemem sprężynowym, wykluczającym samoczynne opadanie, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków,
- zamontowanie taśm przy drzwiach żaluzyjnych, ułatwiających zamykanie żaluzji,
- dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii,
- konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza,
- schowki boczne i, przednie posiadają konstrukcję obniżoną z zamknięciami aluzyjnymi do samego dołu konstrukcji (tak jak schowki boczne i tylne),
- w nadwoziu w schowkach bocznych przednich w części dolnej, montaż przeniesionych akumulatorów z podwozia,
- konstrukcja skrytki zapewniająca łatwy dostęp do akumulatorów podczas kontroli i konserwacji,
- montaż nowych skrzynek gumowych pod akumulatory,
- spody schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową,
- ściany schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową,
- maksymalna wysokość całkowita pojazdu.- max 3200 mm,
- maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) – 1850 mm,
- jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1.85 m konieczne jest **zainstalowanie podestów** umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy,
- montaż podestu tylnego, uchylnego, otwieranego - umożliwiającego łatwy dostęp do górnej części schowka tylnego,
- powierzchnie platform, podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym,
- montaż **nadkoli z tworzywa sztucznego** nad kołami tylnymi **lub stalowo-aluminiowe**,
- szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej, powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze,
- szuflady i wysuwne tace, muszą się automatycznie blokować w pozycji zamknięte i całkowicie otwartej, oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wypadnięciem,
- uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach,

W schowkach uchwyty do mocowania n/w sprzętu:

- **armatury:** prądownic wodnych, rozdzielacza, przełączników, zbieracza, smoka, kluczy pożarniczych, gaśnic, hydronetki itp.
- **urządzeń sygnalizacyjnych:** stojaków, lamp ostrzegawczych, taśm itp.

- **narzędzi pracy:** łom ,młot, topór, siekiera, piły itp.
- **sprzętu sanitarnego:** Torba PSP R1, deska ratownicza, zestaw szyn kramera.
- schowki przeznaczone **na sprzęt wodny**, wyposażone w stojaki na węże 52-min 8 szt i 75-min 10szt, wykonane ze sklejki wodoodpornej, z **taśmami na rzepy** zapobiegające wypadaniu węży, miejsce na kanistry 5 l – 2szt, 10 l,
- sprzęt w skrytkach powinien być pogrupowany w pierwszej kolejności wg funkcji a w drugiej wg kolejności i częstości użytkowania. Najcięższy sprzęt powinien znajdować się w dolnych częściach najniższej położonych skrytek,
- rozmieszczenie sprzętu wg propozycji Zamawiającego,
- dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii,

Schowki przystosowane do montażu wyposażenia w:

- miejsce na agregat prądotwórczy BOSCH G 2500 P,
- miejsce na torbę medyczną,
- miejsce na urządzenie ratownicze LUKAS -LKS20
- miejsce na agregat oddymiający Kobra H18
- miejsce na pilarki do drewna i betonu,
- miejsce na motopompę pływającą Niagara,
- szuflada uchylno – wysuwna 3 szt.
- paleta wysuwana na urządzenia ratownicze.
- z tyłu pojazdu przedział pracy autopompy, zamykany żaluzją aluminiową, nad autopompą szuflada uchylno wysuwna szt.1
- dach zabudowy w formie podestu roboczego - użytkowy, w wykonaniu przeciwślizgowym wyłożony blachą aluminiową łezkową. Dach powinien posiadać oświetlenie powierzchni.
- **balustrada ochronna boczna** - dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową - o wys. min 200 mm a od zewnątrz blachą aluminiową lakierowaną,
- na dachu uchwyty na: drabinę wysuwaną 2 przesłową aluminiową D10W, drabinę słupkową, węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, wytwornicę piany, prądownicę pianową, klucz i stojak hydrantowy, smok, pływak, kosz, tłumicę,
- **skrzynia aluminiowa** na dachu pojazdu – zamykana, na różny sprzęt, min: sztychówki, widły, szczotki, szufle, siekiery, łom, nożyce, łopaty itp.
- z tyłu dachu, **barierka** ochronna wykonana z **2 poziomów rur aluminiowych**,
- **drabinka** wejściowa na dach – aluminiowa, uchylna, jednoczęściowa,
- montaż dwóch poręczy, mocowanych do dachu i barierki bocznej, wykonanych z rur,
- skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie,
- w nadwoziu montaż regału obrotowego – skrzyniowego na sprzęt czyszczący i pomocniczy w schowku bocznym,

IV. ZBIORNIK WODNY

- Zbiornik wody wykonany z materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony, posiadać wąż rewizyjny oraz zawór odwadniający,
- montaż **zbiornika wody** o pojemności do 2500 litrów z falochronami i włącznikiem rewizyjnym wykonanego **ze specjalnego tworzywa sztucznego** (kompozytowy) **lub stalowo-aluminiowy nierdzewny**,
- zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu ,króciec z nasadą **1x75**, umiejscowiony z prawej strony za tylnym kołem,
- instalacja napełniania zbiornika , powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika,
- zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania,

V. Autopompa

- Autopompa jednozakresowa o wydajności 1600l/min – A16/8
- autopompa zamontowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi,
- napęd autopompy poprzez montaż przystawki odbioru mocy i wałów napędowych do autopompy,
- autopompa i przystawka zamawiającego – sprawne,
- autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu,
- autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:
 - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,
 - linii szybkiego natarcia,
 - działka wodno-pianowego,
- autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3 % i 6 % (tolerancja +/- 0,5 %) w całym zakresie wydajności pompy,

VI. Instalacja wodno-pianowa:

- wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,
- układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m,
- instalacja zalewania zbiornika głównego przez autopompę - króciec **1x110** geodezyjny,
- instalacja niskiego ciśnienia z autopompy – dwa króćce **75**, nasady tłoczne umiejscowione po obu bokach pojazdu za tylną osią,
- układ obniżający ciśnienie z zaworem, tłoczący wodę z autopompy do zbiornika,
- konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu, co najmniej dwóch zaworów

- na wlocie ssawnym pompy, musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych, zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i do zbiornika własnego pojazdu, gwarantującego bezpieczną eksploatację pompy,
- W przedziale pracy autopompy muszą znajdować się na tablicy sterującej, co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:
 - manowakuometr,
 - manometr niskiego ciśnienia,
 - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
 - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu,
 - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu-regulacja obrotów autopompy,
 - wyłącznik silnika pojazdu,
 - zestaw przycisków sterujących, pracą fali świetlnej,
 - kontrolka włączenia autopompy,
 - wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnik,
 - wskaźnik ciśnienia oleju w silniku,
 - zawory linii tłocznych
- montaż ścianek oddzielających ogrzewany przedział autopompy od pozostałych schowków

VII. DZIAŁKO WODNO-PIANOWE

- wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem 21/2“,
- montaż działka wodno-pianowego o regulowanej wydajności, umieszczonego na dachu pojazdu, wydajność działka od 800 do 1600dm³/min, dostarcza zamawiający,
- przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający,

VIII. SZYBKIE NATARCIE

- wyprowadzenie na szybkie natarcie na kolektorze tłocznym,
- montaż linii szybkiego natarcia niskociśnieniowego z węzłem o długości 40 mb z prądownicą turbo i układem zwijania, przekładnią zębatą stożkową - aluminiową z hamulcem, z korbą,
- podłączenia przewodów – złączki wysokociśnieniowe, prądownica,
- linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody oraz piany bez względu na stopień rozwinięcia węża,
- zwijadło umieszczone w tylnej, prawej skrytce pojazdu.

IX. ZBIORNIK PIANY

- zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,
- zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację,
- pojemność zbiornika do 10% pojemności zbiornika głównego,

- napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu dachu pojazdu, nasada ssawna 52,
- w najniższym punkcie, umiejscowiony zawór, do grawitacyjnego opróżniania zbiornika,

X. DOZOWNIK PIANY

- autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3 % i 6 % (tolerancja +/- 0,5 %) w całym zakresie wydajności pompy,
- montaż dozownika środka pianotwórczego – DSP

XI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- **Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego:**
 - wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe,
 - urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych,
 - z przodu pojazdu na dachu kabiny – 2 lampy niebieskie w koszach ochronnych – LBX, pomiędzy nimi zamontowane głośniki.
 - z przodu pojazdu 2 lampy pulsacyjne wbudowane w orurowanie.
 - pojedyncza lampa LBX z tyłu pojazdu
 - montaż panelu sterowania sygnałami w przedniej półce pod nadszybiem,
- instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu-odcinający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem tych które wymagają stałego zasilania,
- montaż reflektora pogorzeliskowego – dwulampowego z niezależnym podłączeniem z gniazdem,
- **Kabina zespolona wyposażona w:**
 - oświetlenie wewnętrzne kabiny,
 - oświetlenie stopni wejściowych do przedziału załogi,
- skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie,
- montaż oświetlenia wewnętrznego kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego,
- w każdej skrytce co najmniej: jedna podłużna lampa oświetlenie wewnętrznego,
- pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności,
- montaż **lamp** oświetlenia **bocznego**, zewnętrznego, nad żaluzjami (**5szt**) - oświetlenie pola pracy wokół nadwozia wraz z osłonami, zamontowanych na balustradzie dachu,
- montaż lampy oświetlenia powierzchni dachu,
- montaż lamp obrysowych pojazdu,
- montaż lamp odblaskowych bocznych,
- montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej,
- montaż nowych tylnych lamp zespolonych (wpuszczone w zabudowę w nadwoziu) (zawierających światło – stop, kierunkowskazy, światła tylne, światło cofania, światło przeciwmgielne)

- lampy montowane w układzie pionowym,
- pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego – jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania,
- pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (złącze rozłączalne ręcznie – komplet), sygnalizacja podłączenia w kabinie,
- montaż przetwornicy napięcia 24 V/12V,
- montaż dodatkowego głośnika do radiostacji w przedziale pracy autopompy,
- wyprowadzenie w kabinie zespolonej instalacji elektrycznej do ładowarek, latarek 4 szt. i radiotelefonów 4 szt. przenośnych,
- montaż fali świetlnej – ostrzegawczej - 7 segmentowej (żółtej) z tyłu nad żaluzją,
- montaż pozostałych urządzeń elektrycznych wymienionych we wcześniejszych punktach opisu technicznego pojazdu,
- **Wyposażenie samochodu w maszt oświetleniowy z najaśnicami,**
 - montaż **masztu oświetleniowego** z reflektorami o mocy min 2000 W (4 x 500 W lub 2 x 1000 W),
 - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów - minimum 5 metrów,
 - mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt co najmniej 0° – 160° w obie strony,
 - głowica masztu powinna mieć możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt co najmniej 0° – 160° w obie strony,
 - sterowanie wysuwem, obrotami i pochyłem masztu odbywa się z poziomu ziemi,
 - **3 funkcje** (wysuw masztu z niezależnej sprężarki, obrót i pochył głowicy elektryczny)
 - przewód oświetleniowy spiralny, pulpit sterujący, skrzynka przeciwporażeniowa,
 - automatyczna funkcja złożenia masztu,
 - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania,
 - maszt montowany w jednym ze schowków,

XII. LAKIEROWANIE

- nadbudowy specjalnej, kabiny kierowcy lakierami akrylowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- kolorystyka: elementy podwozia – w kolorze czarnym,
- błotniki i zderzaki – w kolorze białym,
- kabina, zabudowa-czerwień sygnałowa (RAL 3000),

XIII. PRACE UZUPEŁNIAJĄCE

- remont resorów – wszystkie,
- przestawienie zbiornika paliwa i przeróbka wlewu
- przestawienie zbiorników powietrza
- montaż króćca do podłączenia sprężarki zewnętrznej w zderzaku,

- montaż dodatkowego sygnału akustycznego pneumatycznego tzw. „HORN” (dostarcza zamawiający),
 - hamulców
 - wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - „OSP Jaworzyna Śląska” i wykonanie oznakowania pojazdu według obowiązujących przepisów oraz numerów operacyjnych 569D20,
 - regeneracja skrzyni biegów szosowej oraz terenowej.
 - Dostosowanie do możliwości montażu pługa odśnieżnego – warunki:
 - pług odśnieżny jednostronny, przeznaczony do prowadzenia akcji w lekkich i średnich warunkach zimowych,
 - układ lemiesza – atakujący,
 - pług musi umożliwić odśnieżanie lewej i prawej strony,
 - zmiana kierunku odśnieżania odbywa się w czasie jazdy, sterowanie z kabiny kierowcy,
 - pług musi posiadać czołownicę umożliwiającą szybki montaż demontaż urządzenia,
 - szerokość pasa odśnieżania – 2,6 – 3,2 m
 - wysokość warstwy odśnieżania – 0,4m
 - wysokość odkładnicy -0,9m
 - kąt skrawania – 90⁰,
 - kąt skreśtu pługa – 0 - 35⁰
 - odległość odrzutu śniegu – 2m,
- Sterowanie pionowym ruchem odkładnicy – hydrauliczne lub pneumatyczne,
- sterowanie poziomym ruchem odkładnicy – hydrauliczne.

IX. Kapitałny remont silnika lub wymiana silnika po remoncie.

1. Demontaż silnika:

- sprawdzenie, regeneracja wału korbowego i wałka rozrządu,
- regeneracja głowic silnika,
- regeneracja wtryskiwaczy,
- wymiana pompy wtryskowej na wielozakresową,
- sprawdzenie, regeneracja alternatora,
- sprawdzenie, regeneracja rozrusznika,
- sprawdzenie układu rozrządu z wymianą łożyska,
- sprawdzenie, regeneracja pompy wody.

2. W trakcie montażu silnika wymianie na nowe podlegają:

- uszczelnienia i pierścienie uszczelniające,
- przewody i elementy gumowe silnika,
- tuleje cylindrowe, tłoki ze sworzniami i pierścieniami,

- końcówki wtryskiwaczy,
- popychacze,
- termostat,
- filtry oleju i paliwa,
- paski klinowe,
- świece płomieniową,
- półpanewki główne i korbowodowe.

3. Po remoncie silnik zostaje poddany docieraniu technologicznemu i badaniu osiągniętych parametrów na stanowisku hamowania silników.

4. Malowanie silnika.

Do oferty należy obowiązkowo dołączyć, ważne na dzień składania ofert:

- pozytywne opinie na średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu STAR 244 z przeznaczeniem dla OSP wydane przez CN-BOP w Józefowie zawierające pozytywną opinię na nadwozie pożarnicze.

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....dnia.....

pieczęć wykonawcy

Nazwa zadania: Wykonanie zabudowy pożarniczej typu GBA na podwoziu Star 244 dla OSP Jaworzyna Śl. – karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego.

WYMAGANE OŚWIADCZENIA

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych :

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem uprawniony spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do realizacji powyższego zadania dotyczące:

- 1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji zadania
- 3) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
- 4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

podpis i pieczęć wykonawcy

2. OŚWIADCZENIE z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, nie jest wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawa Zamówień Publicznych ((tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm), .

podpis i pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE nr 3

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, zapoznał się z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i formularzu umowy, i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

podpis i pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE nr 4

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na termin składania ofert.

podpis i pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE nr 5

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, przed przystąpieniem do przetargu rozeznał warunki wykonania przedmiotu zamówienia oraz zapoznał się z zakresem prac, który uwzględniłem w wycenie.

podpis i pieczęć wykonawcy

OFERTA PRZETARGOWA DOT. PRZETARGU „Wykonanie zabudowy pożarniczej typu GBA na podwoziu Star 244 dla OSP Jaworzyna ŚL. – karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego ”

z dnia

składam ofertę opracowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

1.Dane oferenta :

Nazwa.....
Siedziba.....
Nr telefonu/faks.....
nr NIP.....
nr REGON.....

2.Dane zamawiającego :

Gmina Jaworzyna Śląska
ul. Wolności 9
58-140 Jaworzyna Śląska

3.Zobowiązania oferenta

1. Cena ofertowa określona zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- za całość zadania NETTO + % VAT

słownie :

- za całość zadania BRUTTO (łącznie z podatkiem VAT)

słownie :

2 Wymagany termin realizacji całości zadania do dnia: **07.07.2010r**

3 Okres udzielonej gwarancji (zgodnie z wymogami SIWZ) :

2 lat na wykonany zakres robót obowiązująca od dnia końcowego odbioru zadania

4 Płatność:

Przelew, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury.

.....
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawcy

- projekt umowy -

U m o w a

zawarta w dniu2010 r. pomiędzy Gminą Jaworzyna Śl ul. Wolności 9
w Jaworzynie Śl, w imieniu której działa:

1. Grzegorz Grzegorzewicz –Burmistrz Jaworzyny Śl.
przy kontrasygnacie Barbary Krystyniak – Skarbnika Gminy Jaworzyna Śląska

zwany dalej **ZAMAWIAJĄCYM**,
a

.....
.....
NIP..... Reprezentowanym przez:

- 1.....
- 2.....

Zwanym dalej **WYKONAWCĄ**

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.I.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę **karosacji samochodu pożarniczego na podwoziu STAR 244 dla OSP Jaworzyna Śl**, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, będącym integralną częścią umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 07 lipca 2010r.

§ 2

Przy przekazaniu podwozia **samochodu pożarniczego na podwoziu Star 244** zostanie sporządzony protokół, w którym strony określą stan techniczny samochodu. Protokół wymaga podpisu obu stron.

§ 3

1. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności.
2. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania całości zamówienia, objętego niniejszą umową leżą po stronie Wykonawcy i są ujęte w wynagrodzeniu umownym.

§ 4

Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo zgodnie z wynikiem przetargu w wysokości.....netto słownieplus podatek VAT.....% tj. wynagrodzenie brutto w wysokości zł słownie:.....zł.

Fakturę należy wystawić na Gminę Jaworzyna Śl.

Nr NIP 884-23-65-203 , REGON 890718350

§ 5

Strony umowy postanawiają, że zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę faktury po wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru końcowego przez komisję powołaną przez zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY zapewnia zapłatę należności w terminie 30 dni na konto WYKONAWCY od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego

§ 6

1. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu umowy w systemie podwykonawstwa,
2. Wykonawca wskazuje n/w Podwykonawców z zakresem i wartością prac przez nich wykonanych:

.....
.....

3. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca główny zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy. Do wniosku o wyrażenie zgody należy dołączyć umowę lub projekt umowy z podwykonawcą. Umowa ta musi zawierać klauzulę zobowiązującą do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą,
4. Zapisy umów lub projekty umów z podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami przedmiotowo istotnymi umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą głównym a Zamawiającym, w szczególności powinny zastrzegać spełnianie przez podwykonawcę wymagań związanych gwarancją
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin nie może być krótszy niż 3 dni.
6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Wykonawca główny przejmuje na siebie obowiązek koordynacji robót w stosunku do wszystkich podwykonawców.

§ 7

1. Zakończenie wykonania usługi WYKONAWCA zgłasza na piśmie.
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się przystąpić do odbioru technicznego końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia usługi.
3. ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru technicznego z udziałem WYKONAWCY.
4. ZAMAWIAJĄCY sporządza protokół końcowego odbioru technicznego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w dniu odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 8

1. Podstawę wydania ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu umowy stanowi protokół odbioru fizycznego przedmiotu umowy podpisany przez obie strony.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Wykonawcy.

§ 9

1. Na usługę będącą przedmiotem umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.- zał. Nr 1 do umowy.
2. WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji.
3. ZAMAWIAJĄCY po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji jest zobowiązany w terminie 7 dni zgłosić to WYKONAWCY i wyznaczyć termin usunięcia.
5. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może usunąć usterkę we własnym zakresie lub zlecić jej usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko WYKONAWCY udzielającego gwarancji.

§ 10

1. Strony ustalają, że za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Zamawiający może naliczyć kary umowne.
2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości :
 - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0.3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 20% wynagrodzenia umownego
3. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu wynagrodzenia.
4. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić kar umownych przewyższających wartość przedmiotu umowy.

§ 11

1. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od Umowy lub jej części w razie okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w okresie zawarcia umowy. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13

Wszystkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwym dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO

§ 14

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla WYKONAWCY i 3 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO.

ZAMAWIAJĄCY:

.....

WYKONAWCA:

.....

KARTA GWARANCYJNA

.....
/Nazwa Wykonawcy/

**na usługę oraz dostarczone i wbudowane urządzenia i materiały w ramach zamówienia na wykonanie zadania:
„Karasacja samochodu pożarniczego na podwoziu Star 244
dla OSP Jaworzyna Śl”**

Wykonane wg umowy Nr..... z dnia..... i przekazane protokołem odbioru końcowego z dnia.....

na okres 24 miesiące od daty odbioru końcowego tj. do dnia.....

WARUNKI GWARANCJI:

1. **Wykonawca** oświadcza, że wykonana usługa oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.
2. **Wykonawca** w okresie rękojmi i gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt nie zwłocznie po otrzymaniu od **Zamawiającego** pisemnego powiadomienia.
3. Jeżeli **wykonawca** nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu **48 godzin** od dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia **Zamawiający** będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zlecić jej usunięcie innemu podmiotowi na ryzyko i koszt **Wykonawcy** z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z zapisami zawartymi w § 9 umowy.
4. **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszając wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót.
5. Okres gwarancji na wykonaną usługę oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.
6. Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do końca udzielonego niniejszą kartą okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia czy materiału.
8. **Wykonawca** odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli **Zamawiający** zawiadomił **Wykonawcę** o wadzie przed upływem tejże gwarancji.

AKCEPTUJĘ BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ

WYKONAWCA

Imię..... Nazwisko.....

/pieczęć adresowa Wykonawcy/

.....
Miejscowość i data

podpis.....
/upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określony
aktem rejestrowym / lub upoważniony pełnomocnik/

